

CB500X

HONDA

Enviado por :

Publicado el : 23/5/2013 15:39:46



CB500X La nueva CB500X es el último modelo que se ha incorporado a la completa gama crossover de Honda. Su estilo adventure sports resultará muy atractivo a un amplio número de motoristas por su confort, polivalencia y grandes dosis de diversión.

Especificaciones CB500X

Motor

Tipo Bicilíndrico paralelo, refrigerado por agua

Cilindrada 471 cc

Diámetro x carrera 67 mm x 66,8 mm

Relación de compresión 10,7 : 1

Potencia máxima 35 kW (47 CV) @ 8500 rpm

Par máximo 43 Nm @ 7000 rpm

Velocidad de relentí -

Capacidad de aceite 3,2 L
Sistema de combustible
Carburación PGM FI
Diámetro de la mariposa -
Filtro de aire -
Capacidad de combustible 17,3 L (inc. reserva)
Consumo de Gasolina
Sistema electrónico
Sistema de encendido -
Avance de encendido -
Tipo de bujía -
Arranque Eléctrico
Capacidad de batería 12V 8.6 AH
Potencia del alternador 23,4A / 2000 rpm
Faros 60/55 W x 1 faro
Tren de transmisión
Embrague Multidisco en baño de aceite
Activación del embrague -
Tipo de transmisión 6 Velocidades
Reducción primaria -
Relaciones de cambio 1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
Reducción final -
Transmisión final Cadena
Bastidor
Tipo Diamante, acero
Chasis
Dimensiones (LxAxAI) 2095 mm x 830 mm x 1290 mm
Distancia entre ejes 1421 mm
Ángulo de lanzamiento 26,5 grados
Avance 108
Radio de giro -
Altura del asiento 810 mm
Distancia libre al suelo 170 mm
Peso en orden de marcha 196 Kg
Máxima capacidad de carga -
Peso con carga -
Suspensión
Tipo delantera Telescópica convencional, 41 mm
trasera Prolink, mono-amortiguador con 9 posiciones de ajuste de precarga, basculante de sección rectangular
Ruedas
Tipo delantera Aluminio, multi-radios
trasera Aluminio, multi-radios
LLantas delantera 17 x MT3.5

trasera 17 x MT4.5

Neumáticos delantero 120/70ZR - 17M/C

trasero 160/60ZR - 17M/C

Presión neumáticos delantero -

trasero -

Frenos

Tipo delantero Un disco ondulado de 320 mm, pinza de 2 pistones

trasero Un disco ondulado de 240 mm, pinza de 1 pistón