NC700 S

HONDA

Enviado por :

Publicado el : 19/4/2013 12:56:56



Nuevo Concepto de Diversión Naked

La NC700S es producto de un sencillo requerimiento: ofrecer una motocicleta divertida de conducir y fácil de manejar a un precio razonable. La NC700S ofrece la funcionalidad de una utilitaria junto con la excitante manejabilidad y el peculiar estilo de una naked.

Especificaciones NC700S

Motor

Tipo 4 tiempos, 2 cilindros paralelos, SOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida

Cilindrada 670 cm3
Diámetro x carrera 73 x 80 mm
Relación de compresión 10,7 : 1
Potencia máxima 35 kW (47 CV) / 6.250 min-1 (95/1/EC)
Par máximo 60 Nm / 4.750 min-1 (95/1/EC)
Velocidad de relentí -
Capacidad de aceite -
Sistema de combustible
Carburación Inyección electrónica de gasolina PGM-FI
Diámetro de la mariposa 36 mm
Filtro de aire 5,8 Litros
Capacidad de combustible 14,1 litros
Consumo de Gasolina
Sistema electrónico
Sistema de encendido Digital Transistorizado, con control computarizado y avance electrónico
Avance de encendido 12° APMS (ralentí) ~ 20° APMS (6.600 min-1)
Tipo de bujía IFR6G-11K
Arranque Eléctrico
Capacidad de batería 12 V-11 AH
Potencia del alternador -
Faros 12V; 60W x 1 (corta) / 55W x 1 (larga)
Tren de transmisión
Embrague Húmedo, multidisco, 2 embragues hidráulicos(version DCT)
Activación del embrague Modo D / modo S / Modo manual (version DCT)
Tipo de transmisión 6 velocidades
Reducción primaria 1.731 DCT 1.921
Relaciones de cambio 1 2.812 DCT 2.666
2 1.894 DCT 1.904
3 1.454 DCT 1.454
4 1.200 DCT 1.200
5 1.033 DCT 1.033
6 0.837 DCT 0.837
Reducción final 2.687 DCT 2.437
Transmisión final Cadena
Bastidor
Tipo Diamante; tubo de acero
Chasis
Dimensiones (LxAnxAl) 2195 mm x 760 mm x 1130 mm
Distancia entre ejes 1525 mm
Ángulo de lanzamiento 27°
Avance 110 mm
Radio de giro 3,0 m
Altura del asiento 790 mm
Distancia libre al suelo 140 mm
Peso en orden de marcha 211 kg (D: 101 kg; T: 110 kg) 215 kg (D: 103 kg; T: 112 kg)(ABS) 227 (D: 108 kg; T: 119 kg)(DCT)
Máxima capacidad de carga 209 kg
Peso con carga -
Suspensión

Tipo delantera Horquilla telescópica de 41 mm, 120 mm de recorrido
trasera Amortiguador Monoshock, basculante Pro-Link, 120 mm de recorrido
Ruedas
Tipo delantera Fundición de aluminio
trasera Fundición de aluminio
LLantas delantera 17M/C x MT3.50
trasera 17M/C x 4.50
Neumáticos delantero 120/70-ZR17M/C (58W)
trasero 160/60-ZR17M/C (69W)
Presión neumáticos delantero 250 kPa
trasero 290 kPa
Frenos
Tipo delantero Disco hidráulico ondulado de 320 mm con pinza de 2 pistones (* 3 pistones) y pastillas de metal sinterizado
trasero disco hidráulico ondulado de 240 mm con pinza de un pistón y pastillas de metal sinterizado