

HORNET CB1000R

HONDA

Enviado por :

Publicado el : 19/4/2013 13:02:34



La reina de las Naked de Honda: Empuje de 1.000cc con manejabilidad de 500cc. Hereda el grupo termodinámico de la CBR1000RR modificado para ofrecer más par y potencia a medio y bajo régimen

Ficha técnica de la Honda CB1000R

Honda CB1000R 2008 * Versión ABS-Combinado. Fuente: Montesa Honda S.A.

Motor

Tipo 4 tiempos, 4 en línea, refrigerado por agua, con doble árbol de levas en culata (DOHC) y 16 válvulas

Cilindrada 998 cm³

Diámetro x Carrera 75 x 56,5 mm

Relación de compresión 11,2 : 1

Potencia máxima 92 kW / 10.000 min⁻¹ (95/1/EC)

Par máximo 99 Nm / 7.750 min⁻¹ (95/1/EC)

Velocidad de ralentí- 1.200 min-1
Capacidad de aceite 3,6 litros
Sistema Combustible
Carburación Carburación Inyección electrónica PGM-FI
Diámetro de la mariposa 36 mm
Filtro de aire Seco, tipo cartucho de papel
Capacidad de combustible 17 litros (incluidos 4 litros de reserva con indicador en panel LCD)
Sistema Eléctrico
Sistema de encendido Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico
Avance de encendido 5° APMS (ralentí) ~ 50° APMS (10.000 min-1)
Tipo de bujía IMR9E-9HES (NGK); VUH27ES (DENSO)
Arranque Eléctrico
Capacidad de la batería 12 V / 8,6 AH
Potencia del alternador 350 W
Faros 12 V, 55 W x 1 (corta) / 60 W x 1 (larga)
Transmisión
Embrague Multidisco bañado en aceite con muelles helicoidales
Activación del embrague Hidráulico
Tipo de transmisión 6 velocidades
Reducción primaria 1,604 (77/48)
Relaciones de cambio
1 2,538 (33/13)
2 1,941 (33/17)
3 1,579 (30/19)
4 1,363 (30/22)
5 1,217 (28/23)
6 1,115 (29/26)
Reducción final 2,750 (44/16)
Transmisión final Cadena #530 sellada por tóricas
Bastidor
Tipo Mono-Backbone; simple viga de fundición de aluminio
Chasis
Dimensiones (LxAnxAl) 2.105 x 785 x 1.095 mm
Distancia entre ejes 1.445 mm
Ángulo de lanzamiento 25°
Avance 99 mm
Radio de giro 2,8 m
Altura del asiento 825 mm
Distancia libre al suelo 130 mm
Peso en seco 213 kg , *218 kg
Peso en orden de marcha 217 kg (D: 106 kg; T: 111 kg), *222 kg (D: 108 kg; T: 114 kg))
Máxima capacidad de carga 193 kg
Peso con carga 410 kg
Suspensión
Delantera Horquilla invertida de 43 mm tipo cartucho HMAS, ajustable en extensión, compresión y precarga sin posiciones, 120 mm de recorrido
Trasera Mono-amortiguador HMAS de gas, ajustable en 10 posiciones de precarga y en extensión sin posiciones, 128 mm de recorrido
Tipo de ruedas ****

Delantera FFundición de aluminio con 4 palos de sección cerrada

Trasera Open-section 4-spoke cast aluminium

Tamaño de llantas

Delantero 17M/C x MT3,5

Trasero 17M/C x MT5,5

Tamaño de neumáticos

Delantero 120/70 ZR17M/C (58W)

Trasero 180/55 ZR17M/C (73W)

Presión de neumáticos

Delantero 250 kPa

Trasero 290 kPa

Tipo de frenos

Delantero Doble disco hidráulico de 310 x 4,5 mm con pinzas de 4 pistones (*Combinado 3 pistones), discos flotantes, (*ABS) y pastillas de metal sinterizado

Trasero Disco hidráulico de 256 x 5 mm con pinza de dos pistones (*ABS) y pastillas de metal.