

VISION 110

HONDA

Enviado por :

Publicado el : 17/4/2013 16:38:56



Relación Calidad Precio 2Economía de transporte Consumo Ultra bajo 1,97 Lts / 100km3Facilidad de Uso

Plataforma plana y asiento bajo4Seguridad Activa

Frenos CBS5Gran Capacidad de carga

Espacio bajo el asiento6Estabilidad y Seguridad

La propuesta más económica de Honda a favor de una movilidad fácil y cómoda unida a una increíble economía de transporte.

Con un consumo de tan solo 1,9 lts, el Vision te permitirá desplazarte con suma facilidad a un mínimo coste sin renunciar a la eficacia y calidad

Especificaciones Honda Vision

Motor

Tipo Refrigeración por aire, monocilíndrico 4 tiempos OHC 2v

Cilindrada 108 cm³

Diámetro x carrera 50 x 55mm

Relación de compresión 9.5 : 1

Potencia máxima 6,2kW (8,4CV) / 8000min-1 (95/1/EC)

Par máximo 8.7Nm / 6500min-1 (95/1/EC)

Velocidad de relentí 1700m/in-1

Capacidad de aceite 0.80 litros

Sistema de combustible

Carburación Inyección electrónica PGM-FI

Diámetro de la mariposa 22 mm

Filtro de aire 3.2 litros

Capacidad de combustible 5.5 litros

Consumo de Gasolina

Sistema electrónico

Sistema de encendido Encendido digital transistorizado

Avance de encendido 7°BTDC (idle) ~ 60°BTDC (5000min-1)

Tipo de bujía CPR8EA-9(NGK), U24EPR9(DENSO)

Arranque Eléctrico

Capacidad de batería 12V/6AH

Potencia del alternador 209 W

Faros 1-

Tren de transmisión

Embrague Embrague automático centrífugo en seco

Activación del embrague Automática

Tipo de transmisión Contínua variable (V-Matic)

Reducción primaria -

Relaciones de cambio 1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

Reducción final -

Transmisión final V-belt

Bastidor

Tipo Viga inferior, tubo de acero

Chasis

Dimensiones (LxAnxAl) 1845mm x 670mm x 1090mm

Distancia entre ejes 1255mm

Ángulo de lanzamiento 26.5°

Avance 83mm

Radio de giro -

Altura del asiento 755mm

Distancia libre al suelo 120mm

Peso en orden de marcha 102kg (F: 41kg; R: 61kg)

Máxima capacidad de carga 165kg

Peso con carga -

Suspensión

Tipo delantera Horquilla telescópica con amortiguación hidráulica
trasera Mono-amortiguador

Ruedas

Tipo delantera Aleación de aluminio de 5 radios
trasera Aleación de aluminio de 5 radios

LLantas delantera 14M/C× MT1.85
trasera 14M/C× MT1.85

Neumáticos delantero 80/90-14
trasero 90/90-14

Presión neumáticos delantero 200kPa
trasero 225kPa (con pasajero: 225kPa)

Frenos

Tipo delantero 220mm disco (con Sistema combinado de Frenos)
trasero 130mm tambor (con Sistema combinado de Frenos)