

CBR600 F

HONDA

Enviado por :

Publicado el : 18/4/2013 15:14:31



CBR600FLa nueva CBR600F sigue fiel al concepto de control total que la ha convertido en todo un mito. Independientemente del nivel de habilidad o experiencia del conductor, las satisfacciones que proporciona la CBR600F son exactamente las que se le piden. Sin duda, una motocicleta deportiva apta para todos

Motor

Tipo 4 tiempos, 4 en línea, DOHC, 16 válvulas y refrigeración líquida

Cilindrada 599 cm³

Diámetro x carrera 67 x 42,5 mm

Relación de compresión 12 : 1

Potencia máxima 75 kW (102CV) / 12.000 min⁻¹ (95/1/EC)

Par máximo 64 Nm / 10.500 min⁻¹ (95/1/EC)

Velocidad de relentí -

Capacidad de aceite -

Sistema de combustible

Carburación Inyección electrónica de gasolina PGM-FI

Diámetro de la mariposa 36 mm

Filtro de aire -

Capacidad de combustible 18,4 litros

Consumo de Gasolina
Sistema electrónico
Sistema de encendido Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico
Avance de encendido -
Tipo de bujía -
Arranque Eléctrico
Capacidad de batería 12 V / 8,6 Ah
Potencia del alternador -
Faros 12 V; 55 W x1 (corta) / 60 W x 1 (larga)
Tren de transmisión
Embrague Húmedo, multidisco con muelles helicoidales
Activación del embrague Mecánico; por cable
Tipo de transmisión 6 velocidades
Reducción primaria -
Relaciones de cambio 1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
Reducción final -
Transmisión final Cadena # 525 sellada por tóricas
Bastidor
Tipo Mono-backbone; Fundición de aluminio por gravedad con sección rectangular
Chasis
Dimensiones (LxAxAI) 2.150 x 740 x 1.150 mm
Distancia entre ejes 1.437 mm
Ángulo de lanzamiento 25°
Avance 99 mm
Radio de giro -
Altura del asiento 800 mm
Distancia libre al suelo 135 mm
Peso en orden de marcha 206 kg (D: 104 kg; T: 102 kg) *211 kg (D: 106 kg; T: 105 kg)
Máxima capacidad de carga -
Peso con carga -
Suspensión
Tipo delantera Horquilla telescópica invertida HMAS de 41mm, tipo cartucho, ajustable en precarga y extensión, 120 mm de recorrido
trasera Amortiguador Monoshock, con precarga y extensión ajustables, 128 mm de recorrido
Ruedas
Tipo delantera -
trasera -
Llantas delantera 17M/C x MT3.50
trasera 17M/C x 5.50
Neumáticos delantero 120/70 ZR17M/C
trasero 180/55 ZR17M/C
Presión neumáticos delantero -
trasero -
Frenos

Tipo delantero Dos discos hidráulicos flotantes de 296 x 4,5 mm con pinzas de doble pistón (* tres pistones), (*ABS) y pastillas de metal sinterizado
trasero Disco hidráulico de 240 x 5 mm con pinza de un pistón (*ABS) y pastillas de metal sinterizado *Versión ABS