

## **HORNET CB600F**

**HONDA**

Enviado por :

Publicado el : 19/4/2013 12:38:53



Sin duda una de las motocicletas Naked de media cilindrada que más influencia ha tenido en Europa

### Especificaciones Hornet CB600F

#### Motor

Tipo 4 tiempos, 4 en línea, DOHC, 16 válvulas y refrigeración líquida

Cilindrada 599 cm<sup>3</sup>

Diámetro x carrera 67 x 42,5 mm

Relación de compresión 12 : 1

Potencia máxima 75 kW (102 CV) / 12.000 min<sup>-1</sup> (95/1/EC)

Par máximo 63,5 Nm / 10.500 min<sup>-1</sup> (95/1/EC)

Velocidad de relentí 1.350 min<sup>-1</sup>

Capacidad de aceite 3.5 litros

Sistema de combustible

Carburación Inyección electrónica de gasolina PGM-FI  
Diámetro de la mariposa 36 mm  
Filtro de aire Seco, Tipo cartucho de papel  
Capacidad de combustible 19 litros (Incluyendo 4 litros de reserva con indicador LCD)  
Consumo de Gasolina  
Sistema electrónico  
Sistema de encendido Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico  
Avance de encendido 10° APMS (ralentí) ~ 60° APMS (13,500 min-1)  
Tipo de bujía CR9EH-9 (NGK); U27FER-9 (ND)  
Arranque Eléctrico  
Capacidad de batería 12 V / 8,6 Ah  
Potencia del alternador -  
Faros 112 V; 55 W x 1 (corta) / 55 W x 1 (larga)  
Tren de transmisión  
Embrague Húmedo, multidisco con muelles helicoidales  
Activación del embrague Mecánico; por cable  
Tipo de transmisión 6 velocidades  
Reducción primaria 2,111 (76/36)  
Relaciones de cambio 1 2,750 (33/12)  
2 1.938 (31/16)  
3 1.556 (28/18)  
4 1.348 (31/23)  
5 1.208 (29/24)  
6 1.095 (23/21)  
Reducción final 2.688 (43/16)  
Transmisión final Cadena # 525 sellada por tóricas  
Bastidor  
Tipo Mono-backbone; Fundición de aluminio por gravedad con sección rectangular  
Chasis  
Dimensiones (LxAxAI) 2.150 x 740 x 1.075 mm  
Distancia entre ejes 1.435 mm  
Ángulo de lanzamiento 25°  
Avance 99 mm  
Radio de giro -  
Altura del asiento 800 mm  
Distancia libre al suelo 135 mm  
Peso en orden de marcha 200,4 kg (D: 100,2 kg; T: 100,2 kg)  
Máxima capacidad de carga 188 kg  
Peso con carga 388,4 kg  
Suspensión  
Tipo delantera Horquilla telescópica invertida HMAS de 41mm, tipo cartucho, 120 mm de recorrido  
trasera Amortiguador Monoshock, con precarga ajustable en 7 posiciones, 128 mm de recorrido de eje  
Ruedas  
Tipo delantera Fundición de aluminio con 5 palos de sección hueca  
trasera Fundición de aluminio con 5 palos de sección hueca  
LLantas delantera 17M/C x MT3.5  
trasera 17M/C x MT5.5  
Neumáticos delantero 120/70 ZR17M/C (58W)

trasero 180/55 ZR17M/C (73W)

Presión neumáticos delantero 250 kPa

trasero 290 kPa

Frenos

Tipo delantero Dos discos hidráulicos flotantes de 296 x 4,5 mm con pinzas de doble pistón (\* tres pistones), (\*ABS) y pastillas de metal sinterizado

trasero Disco hidráulico de 240 x 5 mm con pinza de un pistón (\*ABS) y pastillas de metal sinterizado