

CRF 250 VERSION X Y VERSION R

HONDA

Enviado por :

Publicado el : 19/4/2013 15:07:16



Offroad de lujo

--- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ---

Motor Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas SOHC

Refrigeración Líquida

Cilindrada 249 cc

Diámetro / Carrera 78 x 52.2 mm

Relación de compresión 12.9 : 1

Potencia máxima 29.78 Cv / 9.000 r.p.m (95/1/EC)

Par máximo 24.2 Nm / 8.000 r.p.m (95/1/EC)

Carburación Keihin FCR de 37 mm con compuerta plana y sensor de posición de compuerta (TPS)

Encendido Digital, por descarga de condensador, con control computerizado, avance electrónico y bobina de luces

Arranque Eléctrico / Pedal a la transmisión primaria

Cambio 5 velocidades

Reducción primaria 3.611 (65/18)

1º 2.384 (31/13)

2º 1.750 (28/16)

3º 1.333 (28/21)

4º 1.041 (25/24)

5º 0.814 (22/27)

Reducción final 3.786 (53/14)

Transmisión final Cadena de rodillos #520 con juntas en T

--- ESTRUCTURA DE LA MOTO ---

Chasis Cuna semi-doble; doble viga de aluminio

Avance 118 mm

Lanzamiento 27º 54'

Suspensión delantera Horquilla invertida Showa tipo cartucho de doble cámara, con eje avanzado y ajuste de compresión y extensión en 16 posiciones

Diámetro barras

47 mm

Recorrido

315 mm

Suspensión trasera Pro-link con amortiguador Showa ajustable en compresión de baja velocidad (13 posiciones), de alta velocidad (3.5 vueltas) y en extensión en 17 posiciones

Recorrido

315 mm

Freno delantero Disco con pinza de dos pistones y pastillas de metal sinterizado

Diámetro

240 mm x 3 mm

Freno trasero Disco con pinza de 1 pistón y pastillas de metal sinterizado

Diámetro

240 mm x 4 mm

Neumático delantero 80 / 100 - 21 M/C (54 R) Llanta de aluminio / radios

Neumático trasero 100 / 100 - 18 M/C (65 R) Llanta de aluminio / radios

Llanta delantera 21 M/C x 1.6

Llanta trasera 18 M/C x 2.15

--- DATOS GENERALES ---

Longitud 2.174 mm

Anchura 827 mm

Altura 1.261 mm

Distancia entre ejes 1.481 mm

Altura del asiento 957.5 mm

Distancia libre al suelo 340.3 mm

Peso 114.8 kg

Capacidad del deposito 7.2 litros (incluidos 1,5 litros de reserva)