

JOG50 R Y RR

YAMAHA

Enviado por :

Publicado el : 23/4/2013 11:45:08



El Jog RR está pensado para todos aquellos que regularmente exploran los límites de las altas prestaciones.

El motor refrigerado por líquido dos tiempos de 50cc, da al Jog RR más de un 25% de potencia y par que su hermana refrigerada por aire. El JOG RR tiene el mismo dinamismo que la Jog R y un diseño inspirado en el mundo de la competición.

DETALLES:

- Gran agilidad y capacidad de respuesta.
- Motor 2 tiempos con refrigeración líquida.
- Diseño aerodinámico.
- Llantas de 12" de aluminio y 6 brazos.
- Estriberas de aluminio para el pasajero.
- Disco delantero de 190 mm y trasero de 110 mm

características mecánicas

Cilindrada 49.0 cc.
Potencia / R.P.M. 2 KW (3 CV) / 7.500 r.p.m.
Par máximo 3,6 Nm / 7.500 r.p.m.
Tipo de motor 2T
Cilindros 1
Diám. x carrera 40x39.2 mm.
Rel. compresión 11.4.1
Alimentación Carburador Gurtner PY12
Refrigeración Líquida
Encendido Electrónico CDI
Arranque Eléctrico
Embrague Centrífugo automático

datos generales

Longitud 1740.00 mm.
Distancia entre ejes 1210.00 mm.
Anchura 675.00 mm.
Altura total 1065.00 mm.
Altura asiento 770.00 mm.
Distancia mínima al suelo 132.00 mm.
Peso en vacío 77.90 Kgs.
Capacidad depósito 5.50 litros

estructura de la moto

Chasis Monotubo asimétrico
Material n.d.
Avance n.d.
Lanzamiento n.d.

Suspensión delantera Horquilla telescópica
Diám. barras n.d.
Recorrido n.d.
Reglajes n.d.
Suspensión trasera Monoamortiguador lateral
Recorrido n.d.
Reglajes n.d.
Freno delantero Disco
Diámetro 190.00 mm.
Accionamiento n.d.
Freno trasero Tambor
Diámetro 110.00 mm.
Accionamiento n.d.
Neumático delantero 110/70x12
Neumático trasero 120/70x12