

WR450F '13 ENDURO PRO

YAMAHA

Enviado por :

Publicado el : 29/4/2013 13:13:18



Par de 450 cc con la agilidad de los 250

Motor

Tipo de motor refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 5 válvulas

Cilindrada 449 cc

Diámetro x carrera 95,0 mm x 63,4 mm

Relación de compresión 12,3 : 1

Sistema de lubricación Cáster seco

Carburador Inyección de combustible

Tipo de embrague Húmedo, Multidisco

Sistema de encendido CDI

Sistema de arranque Eléctrico y patada

Sistema de transmisión Toma constante, 5 velocidades
Transmisión final Cadena

Chasis

Chasis Bilateral Beam de aluminio
Sistema de suspensión delantera Horquilla telescópica invertida
Recorrido delantero 300 mm
Ángulo de avance del pivote 27°
Avance del pivote 115 mm
Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón)
Recorrido trasero 305 mm
Freno delantero Disco único hidráulico, Ø 250 mm
Freno trasero Disco único, Ø 245 mm
Neumático delantero 80/100-21 51P
Neumático trasero 120/90-18 65P

Dimensiones

Longitud total 2.315 mm
Anchura total 825 mm
Altura total 1.275 mm
Altura del asiento 960 mm
Distancia entre ejes 1.475 mm
Distancia mínima al suelo 335 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) 129 kg
Capacidad del depósito de combustible 7,2 litros
Capacidad del depósito de aceite 1,2 litros